

URINOIRS WATERFREE



FALCON
WATERFREE TECHNOLOGIES



Les urinoirs sans eau Falcon s'installent en un tournemain, sans robinet de chasse, tuyauterie et réservoir de chasse. Ils réduisent considérablement la consommation d'eau potable, le traitement des eaux usées, les frais d'entretien, de réparation, d'installation et le vandalisme.

L'opération des urinoirs étant sans contact, les salles d'eau sont beaucoup plus hygiéniques et l'absence d'eau diminue les odeurs. Vous éliminez également la construction du réseau d'alimentation d'eau potable aux urinoirs et pouvez dans certains cas, s'il y a un nombre suffisant d'urinoirs dans l'édifice, réduire le diamètre de l'entrée d'eau principale.

Ces urinoirs n'ont pas besoin d'eau grâce à une cartouche scellée brevetée, qui permet typiquement d'économiser 150 000 litres d'eau potable par urinoir par année.




Une cartouche scellée, brevetée, en ABS recyclable qui utilise un liquide occlusif bio dégradable pour contrôler les odeurs.

CARACTÉRISTIQUES

BÉNÉFICES

- | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • Aucun contact | • Rehaussement des normes d'hygiène et de salubrité |
| • N'utilise pas d'eau potable | • Réduit les coûts en eau et en traitement d'eau usées |
| • Sans composante mécanique ou électronique | • Plus aucune réparation de soupape ou de sonde |
| • Cartouche filtre scellée, brevetée et auto-verrouillable | • Sans odeur et résistante au vandalisme |
| • Une cartouche filtre sans aucun entretien | • Aucun besoin de refaire le plein de liquide occlusif |
| • Surface vitreuse lisse, sans porosité | • Un entretien minime et un nettoyage moins laborieux |
| • Cuvette en porcelaine ou en acier inox de qualité | • Longévité insurpassable |



URINOIRS WATERFREE

INCLUS:

- Un boîtier (installé à l'usine)
- Une trousse de cartouche (cartouche incluse)
- Support mural avec ancrages
- Accouplement universel "UniCoupler"
- Bouchon d'essai du renvoi
- Instructions d'installation
- Outil d'installation professionnel
- Bouchon de tuyau chromé

LES TROUSSES DE CARTOUCHE INCLUENT:

- Cartouche scellée
- Disque déflecteur
- Outil d'installation
- Sachet de liquide occlusif prémesuré
- Sac de rebus
- Gants de plastique
- Instructions

ÉGALEMENT DISPONIBLE:

- Cartouches en boîtes économiques de 20 et 32 unités
- Outil d'installation de cartouche professionnel pour usage intense



Falcon Waterfree Technologies, LLC
751 Avenue Kenmoor SE, Suite F
Grand Rapids, MI 49546
Tél: 866.275.3718 (sans frais)
ou 616.954.3570
Télécop.: 616.954.3579
info@falconwaterfree.com
www.falconwaterfree.com

Au Québec:
Champagne Marketing
714 Jacques cartier Ouest
Longueuil, Qc, J4L 2S3
Tél.: 514 949 9540
Téléc.: 450 670 8197
falcon@champagnemarketing.com



	F-1000	F-2000	F-4000	F-5000	F-7000	F-9000SS
Material	Porcelaine vitreuse	Porcelaine vitreuse	Porcelaine vitreuse	Porcelaine vitreuse	Porcelaine vitreuse	Acier inoxydable
Largeur	19 3/8" 492 mm	16 7/8" 429 mm	15 3/8" 391 mm	13" 330 mm	14 1/8" 359 mm	12" 305 mm
Hauteur	25 7/8" 657 mm	24 5/8" 625 mm	22 5/8" 575 mm	19 5/8" 498 mm	21 7/8" 556 mm	28 3/8" 721 mm
Profondeur	14 3/8" 366 mm	14 5/8" 372 mm	14" 356 mm	14" 356 mm	14 5/8" 372 mm	14 1/8" 359 mm
Poids	63 lbs. 28.6 kg	53 lbs. 24.0 kg	35 lbs. 15.8 kg	27 lbs. 12.3 kg	44 lbs. 20.0 kg	25 lbs. 11.3 kg.
Hauteur du renvoi pour rebord à 24"	16 3/4" 425 mm	16 5/8" 422 mm	17" 432 mm	16 3/4" 425 mm	17" 432 mm	16 3/8" 416 mm
Applicable aux points LEED et Green Globe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ces dimensions sont fournies à titre d'information seulement. Pour ébaucher l'installation des produits, veuillez consulter les feuillets de spécifications sur le site de Falcon, ou contactez-nous directement.

COMPLIANCE CERTIFICATIONS:

Satisfait aux normes ANSI/ASME A112.19.19-2006 pour appareils en porcelaine vitreuse.



Conforme aux normes du "American Disabilities Act." Vérifier les codes locaux.